



(ریبمأ تلوف ولیک) ڈق اطلاء

3 روطلا, 60 Hz, PF 0.8

ی اب را کل دد جلا	یاب دن اتس قاط (ESP)		می ارب قاط (PRP)		Standby Amper
	kW	kVA	kW	kVA	
380/220	1160,80	1451,00	1056,00	1320,00	2204,63
480/277	1275,20	1594,00	1122,40	1403,00	

ISO8528 عム قفاوتم، ESP نمآلأا فلعيشل ردنصم عاطقنا لاح يف ڦلومح ليل ڦقا طلا ريفوت ڀفری ڀتملا اuber ڦڪلما لمعتسی (ESP) ڀاپ دن اانتس ٿقا ط حمسی هل.

لامعتسا هتي ISO8528. عاطقنا نود ئيونسلى لمعلا اتاعاس لجا نم ۋەحوم جىل قااطلا ريفىوت يېف رىختىملا ئابيركىللە لامعتسى (PRP) مىيارب ققاط ISO3046.

ڈم اع ت اف ص او م

جذومن لامقدرو مسا	AC 1575-6
(زتره) ددرتلل	60
دوقولا عون	Diesel
تيراجتلل متمالعو يىابرملكل دلولملا جذومن	CUMMINS KTA50-G3 60Hz
تيراجتلل متمالعو بوانتمل رايكتل دلوم جذومن	S6L1D-H - 60Hz
مكحتلل اوحول وذ جذومن	DSE 7320
فرجحلا	AK 98

کرچمل ا ت اف ص او م

قبس‌جلا رابط‌خانه نود نم روش‌دا او شار او من می‌کل او تادع‌مل او نول او گین‌غفل اتفاچن او مل او تال‌دی‌جوم‌لما لفید عتل‌لما لقح عدل‌جتن‌لما ظفح‌جای



(ریبمأ) بوانتملا نحشلا رایت	35
دیربتلا ققیرط	Water Cooled
(فقيقد / بعڭمرتم) دیربتلا ۋەزرم ئاوه قىفت	1770
(رتل) (روتيدارلا عم / طقف كرحم) دیربتلا لئاس ئەس	161/415
ءاوهلا رتللە	Dry Type
(ةعاس/رتل) لمح 100% دنۇغۇلماڭالەتسا	291
(ةعاس/رتل) لمح 75% دنۇغۇلماڭالەتسا	222
(ةعاس/رتل) لمح 50% دنۇغۇلماڭالەتسا	157

بوانتملا رایتل افصول تاوم

Manufacturer	Stamford
ةيراجتلا هتمالعو بوانتملا رايتلا دلوم حذونه	S6L1D-H - 60Hz
(زتره) ددرتلا	60
(ريبمأ تلوف وليلك) فقاطلا	1694
يئابرهكلا دهجلا (V)	480
روطة	3
يكبيتاموتولأا دهجلا مظنم	MX341
دهجلا مظنم	(+/-)1%
لزعلا ماظن	H Class
ةيامحلا فنص	IP23
فقاطلا لماع	0.8
(غك) يليلكلا دلوملا نزو	2836
ديربنتلا ءاوه	136.2

(م) حوت‌فمل‌ا عون‌ل‌ا وذ ي‌ا بر‌هک‌ل‌ا دل‌و‌م‌ل‌ا ت‌اس‌ا ي‌ق

لوطلا	4935
ضد علا	2100
عافتر لالا	2500
DRY WEIGHT (kg.)	10000
نارخ ةاعس	2000

(م) یہ ابرہ کل ادلوں مل اور جھٹاس ایق

لوطلا	9000
ضرعلا	2270
عفترلا	2581
DRY WEIGHT (kg.)	14100
نازخ ةعس	1900

ڈمڈق مل ا

Sound-attenuated and weather protective enclosures for generating sets from Aksa, meet event the sound requirements and provide optimum protection from inclement weather and development by our specialist acoustic engineers. Our modular designed sound insulated canopies provide ease of access for servicing and general maintenance and interchangeable components permitting on-site repair. Enclosures are designed to optimize genset cooling performance,

قبس ملأ رابطنا نزد نم روصنداو شار اومنس كأ او شادعمل او نول او فينفل اتفاخص اومنلا و تاليد جدولنا ظفاحي



ءابرهكلا دلوم يف دئازل ا راي تلا

ضی رأتل اپرسن

ءابرهڪلا دلوم يف دئازلا رايٽلا

تے بُل سلا ٿل حرملا لسلا سٽ

تاریخ

عفترملا / ضفخن ملادوقول ايوتسم فاقيء

عفترملا / ضفخن ملا دوقولما ىوتسم راذنإ

عیسی و تلامیذ

(2548) دیل ڈھو ایضاں کیف (

(2157) عیسیوتل ا ل حرم ڈھو

عیسوتل ال خدم ڈحو (2130)

ریاضیات

يسي طان غمور هکل ا قفاوتل / ئي ابر هکل ا قمال سل

BS EN 60950-1:2014 - ١٠ -

S EN 610062 یسی طان غمور هکل ا قفاوتلا ئان ثتسا

S EN 6100064 یسی طان غمور مکلا قفاوتل اثاعبنا رایع

(ن حاشل) يك يتسالا ڈي راطبل ا موقم

• قیل اع ڈی جاتن! ملو SMD ڈینقتولیوحتلا ڈقیرطب ڈیراطبلا نحش زاحج جاتن! مت

٧. زیمملا فطعنلا بسح ٿي راطبلان حش مت ٿي

تەيىابرەكلىا ۋاردىلا رصق دىز زاهىجلا جىرخەم تەيامەت

هزه جال ارظن ادج ضفخنم فرار جل ارشن و فیچ و هو لقا مل طمعت قبسن و ارمع لو طاو ټیچ اتن! رثکا وه 1205/2405 نیورب نحشلوا زامن! رین یل نحشلوا.

ن. حشل ال طع جرخم دجوی

یسک علاب طاقتلا دض ٿي ام حل ا مت

13,8V 5A. 27,6V 198264V: جرخملا رایت. لخدملا تلوف

ةي راي عم تافص او م

- Heavy duty, water cooled diesel engine
 - Radiator with mechanical fan
 - Protective grille for rotating and hot parts
 - Electric starter and charge alternator
 - Starting battery (with lead acid) including rack and cables
 - Engine coolant heater
 - Steel base frame and anti-vibration isolators
 - Spare external fuel tank (open set)
 - Flexible fuel connection hoses
 - Single bearing, class H alternator
 - Industrial exhaust silencer and steel bellows supplied separately
 - Static battery charger
 - Manual for application and installation

قیمت‌نمایی را با خالی نمودن می‌کنند و تاریخ اوسپسین کمال او تبدیل به ملک این اتفاق نمی‌شود.

**ي را ي ت خ ا ت ال ال****TRANSFER SWITCH**

- Three or four pole motor operated circuit breaker
- Four Pole Contactor
- Three Pole Contactor

OTHER ACCESSORIES

- Tool kit for maintenance
- Trailer
- Inlet and outlet acoustic baffles
- Automatic transfer switch
- Main Fuel Tank
- Supplied with oil and coolant - 30 °C
- Inlet and outlet motorised louvers
- Low and high fuel level alarm
- Electrical oil drain pump
- Automatic or manual fuel filling system
- Duct adapter (on radiator)
- Enclosure: weather protective or sound attenuated

RESIDENTIAL SILENCER**CONTROL SYSTEM**

- Remote communication with modem
- Alarm output relays
- Charge Ammeter
- Earth fault, single set
- Remote relay output
- Parallel system with mains.
- Automatic synchronising and power control system (multi gen-set

Parallel)

- Remote annunciator panel
- Transition synchronization with mains

ENGINE

- Oil heater
- Fuel-Water Separator Filter

REMOTE RADIATOR COOLING**ALTERNATOR**

- Main line circuit breaker
- Over sized alternator
- Anti-Condensation Heater

قىسىملا رابخالا نود نم روصلما او تاراوسىنىڭال او تادعىملا او ناوللار او ئينلىكا تافصى او ملما او تالىدوملا ىف لىدىعىتلار قىلىع جتنىملا ظفاحى.

**تاداھشلار**

- TS ISO 8528
- CE
- SZUTEST
- 2000/14/EC

قىسىملا رابخالا نود نم روصلماو تاراوسىنىڭال او تادىعىملماو ناوللار او ئينلىكا تافصى او مىلماو تالىدومىلما ىف لىدىعىتلار قىلىع جتنىملا ظفاحى.