



ري بىم تلوف وليك قق اطل

3 روطلا 50 Hz, PF 0.8

ي ابرهكل دهجل	(ESP) ي ابرهكل دناتس قق اطل		(PRP) م ي ابره قق اطل		Standby Amper
	kW	kVA	kW	kVA	
400/231	220,00	275,00	200,00	250,00	396,94

حمسئى مل ISO8528 عم قفاوتم ESP. ن مال لكبشلا روصم عاطقن ل اح يف قلموخلل قق اطل ريفوت يفري عتملا ابرهكل لمعتسي (ESP) ي ابرهكل دناتس قق اطل طرفملا ليحتلل.

لامعتسا دتي ISO8528 عم قفاوتم PRP. عاطقن نود قيونسلا لمعلا ناعاس ل اج نم قلموخلل قق اطل ريفوت يف ري عتملا ابرهكل لمعتسي (PRP) م ي ابره قق اطل لامعتسا دتي ISO3046 بسح عاس 12 لمعلا قرتف يف 10% دئال ليحتلا ل اج نم قفاو عاس.

قماع تافصاوم

جنوملا مقرو مسا	APD 275 C
زتره) ددرتلا	50
دوقولا عون	Diesel
قيراجتلا هتمال عو ي ابرهكل دلوملا جنوم	CUMMINS 6LTAA8.9-G2
قيراجتلا هتمال عو بوانتملا رايتلا دلوم جنوم	AK 4200
مكحتلا ةحول و ذ جنوم	DSE 7320
قرجلا	MS 60 CK

لرحملا تافصاوم

لرحملا	CUMMINS
لرحملا جنوم	6LTAA8.9-G2
(L) تان او طس آل ددع	6 cylinders - in line
فيوحتلا	114
قمدصلا	145
قن او طس آل م جج	8,90
ءاولا طفش	Turbo Charged and Charge Air Cooled
طغضلا لدعم	16.6:1
قعرسلا (d/dk)	1500
(رنتل) (رنتل فل الماش) تيزلا عس	21
(قيل امجال) ناصح / يعاس طاووليك قيطايحتال قق اطل	240/322
(قيل امجال) ناصح / يعاس طاووليك قيسئىرلا قق اطل	220/295
لرحملا قلتك نيخست قزهج ددع	1
(طاو) لرحملا قلتك نيخست قزهج قق اطل	1500
دوقولا عون	Diesel
نقحلا ماظن عون	Direct
دوقولا قخضم عون	BYC P7100
مكحتلا ماظن	Electronic
(رمتسم رايت تلوف) لي عتشتل ي ابرهكل دهجل	24 Vdc
(عاسل/قتمكلا) عسل او قيراطبلا	2x85
(ري بىم) بوانتملا نحتلا رايت	70

قبسلا رابخال نود نم روصلاو تارويسكالاو تادعلاو ناولالاو قينفلا تافصاوملاو تاليدوملا يف ليدعتلا قح لى ع جتنملا ظفاحي.



ديربتلا فقييرط	Water Cooled
(فقييد/دبعكمرتم) ديربتلا ةحورم ءاوه قفدت	475
(رتل) (روتيدارلا عم / طقف كرحم) ديربتلا لئاس ةعس	12.3/46.1
ءاولا رتلف	Dry Type
(ةعاس/رتل) لمح 100% دن ع دوقولا كالمستسا	53
(ةعاس/رتل) لمح 75% دن ع دوقولا كالمستسا	39
(ةعاس/رتل) لمح 50% دن ع دوقولا كالمستسا	27

بوانتملا رايتلا دلوم تافصاوم

Manufacturer	Aksa
ةيراجتلا متمال عو بوانتملا رايتلا دلوم جومن	AK 4200
(زتره) ددرتلا	50
(ريبم تلوف وليك) ةقاطلا	250
(V) يئابرهكلا دهجلا	400
روظلا	3
يكييتاموتوالا دهجلا مظنم	SX440
دهجلا مظنم	(+/-)1%
لزعلما مظنم	H
ةيامحلما فنص	IP22
ةقاطلا لماع	0.8
(غك) يلكلا دلوملا نزو	727
ديربتلا ءاوه	34.8

(مم) حوتفملا عونلا وئابرهكلا دلوملا تاسايق

لوظلا	2600
ضرعلا	1250
عافترا	1684
DRY WEIGHT (kg.)	1950
نازخ ةعس	473

(مم) يئابرهكلا دلوملا ةرجح تاسايق

لوظلا	3963
ضرعلا	1356
عافترا	2171
DRY WEIGHT (kg.)	2700
نازخ ةعس	470

ةمدقلملا

Sound-attenuated and weather protective enclosures for generating sets from Aksa, meet event the sound requirements and provide optimum protection from inclement weather and development by our specialist acoustic engineers. Our modular designed sound insulated canopies provide ease of access for servicing and general maintenance and interchangeable components permitting on-site repair. Enclosures are designed to optimize genset cooling performance, providing you with confidence that genset ratings and ambient capability.

قبسملما رابخالما نود نم روصلاو تاراويسكالاو تادعملما و ناولال او ةينفلا تافصاوملا و تاليدوملا يف ليدعتلا قح ع ل ع جتنملا ظفاحي.



..اكر حملما مسق عام ناخسب مكحتلا

ساي قلا تارشوم

اكر حملما

اكر حملما عرس

تيزلا طغض

ءاملما قرارح

لمعلما تناعاس

ءيراطببلا تلوف

اكر حملما قنايص تقو

ادلوم

تلوفلا (LL, LN)

رايبتلا (L1L2L3)

ددرتلا

ضيرأتلا برس

ءلحملما لسلس

ءكشب

تلوفلا (LL, LN)

ددرتلا

راذنإلا

نحشلل ليديببلا رايبتلا دلوم لطمع

فياقياإلا لطمع

دلوملا تلوف، دلوملا ددرت، اكر حملما عرس، اكر حملما قرارح، عفترم / ضفخنم ءيراطببلا تلوف.

دوقولا يوتسم، تيزلا طغض ضافخنا

ءدئازلا طووليكلما ءلومح راذنإ

ءيبلسلا ءلحملما لسلس

ءعرسلا قراش! نادقف راذنإ

ECU راذنإ

فياقياإلا تاراذنإ

ليغشبتلا لطمع

ئراطلا فياقياإلا

تيزلا طغض ضافخنا

ءاملما قرارح عافترا / ضافخنا

دلوملا تلوف، دلوملا ددرت، اكر حملما عرس، اكر حملما قرارح، عفترم / ضفخنم

تيزلا طغض راعشتسا

ءلحملما ءاچتا

يئابرمكلا ليغشبتلا

ءابرمكلا دلوم يف دئازلا رايبتلا

ضيرأتلا برس

قبسجملا رابخالا نود نم روصلاو تاراويسمكالاو تادعمل او ناولالاو ءينفلا تافصاوملاو تاليدوملا يف ليدعتلا قح يلع چتنجملا ظفياحي



ءابرهكلا دلوم يف دئازلا راييتلا

ءيبلسلا ءل حرملا لسلسلت

تارايخ

عفترملا / ضفخنملا دوقولا يوتسم فئاقيا

عفترملا / ضفخنملا دوقولا يوتسم رانئا

عيسوتلا تادجو

(2548) ءيفاضلا اءل ديل ءءو

(2157) عيسوتلا ل حرم ءءو

(2130) عيسوتلا ل ءءم ءءو

ريياعملا

يسيطان ءمورهكلا قفاوتلا / ءيئابرهكلا ءملاسلا

BS EN 60950 ءيئابرهكلا لمءلا ءزهء

S EN 610062 يسيطان ءمورهكلا قفاوتلا ءانءتسا

S EN 610064 يسيطان ءمورهكلا قفاوتلا ءاعبنا راييت

(نءاشلا) يءي تاءتسالا ءيراطبلا موقم

ءيلاع ءيءانءن! ءلو SMD ءينءتو ليوءتلا ءقيرطب ءيراطبلا نءش زاءء ءانءن! مء

V I. زيمءلا فءءنملا بسء ءيراطبلا نءش مءي

ءيئابرهكلا ءءءل رصق ءء زاءءءل ءرءم ءياع مء

ءزهءال ارءن اءء ضفخنم ءرارءل رءنو فءيفء ءو لءا ملءءء ءبسنو ارءم لوءا ءيءانءن! رءءا ءه 1205/2405 نيالورء نءشلا زاءء ن! ريينل نءشلا

نءشلا لءء ءرءم ءءوي

يسءءءل بءاقتلا ءء ءياعءل مء

13,8V 5A ءا 27,6V ءرءءل راييت. 198264V: لءءملا ءلوء

ءيرايءم ءافصاوم

- Heavy duty, water cooled diesel engine
- Radiator with mechanical fan
- Protective grille for rotating and hot parts
- Electric starter and charge alternator
- Starting battery (with lead acid) including rack and cables
- Engine coolant heater
- Steel base frame and anti-vibration isolators
- Spare external fuel tank (open set)
- Flexible fuel connection hoses
- Two bearing, class H alternator
- Industrial exhaust silencer and steel bellows supplied separately
- Static battery charger
- Manual for application and installation

يريءءءا ءالالا

قءبسءملا رابءءال نوء نم روءللا ءاراءسءءءال او ءاءءملا او ناولال او ءينءلا ءافصاوملا او ءالايءوملا يف لءيءءلا قء ءلء ءءنءملا ءفءءي

**ENGINE**

Fuel-Water Separator Filter

Oil heater

ALTERNATOR

Anti-Condensation Heater

Main line circuit breaker

CONTROL SYSTEM

Charge Ammeter

TRANSFER SWITCH

Three or four pole contactor

Three or four pole motor operated circuit breaker

OTHER ACCESSORIES

Main Fuel Tank

Manual oil drain pump

Residential silencer

Enclosure: weater protective or sound attenuated

Trailer

Tool kit for maintenance

تاداهشلا

- ISO 14001-2004
- TS ISO 8528
- TS ISO 9001-2008
- CE
- SZUTEST
- 2000/14/EC