


(ري بىم تلوف وليك) قق اطل

50 Hz, PF 0.8, روطلا 3

ي ئابرهكل دهجل	(ESP) ياب دناتس قق اطل		(PRP) ميارب قق اطل		Standby Amper
	kW	kVA	kW	kVA	
400/231	80,00	100,00	72,00	90,00	144,34

حمسئي مل ISO8528 عم قفاوتم ESP. نمالا قكبشلا ردصم عاطقنلا لاح يف قلوبمجل قق اطل ريغوت يفرى غتملا ءابرهكل لمعتسي (ESP) ياب دناتس قق اطل طرفملا ليحتلل.

لامعتسا متي ISO8528 عم قفاوتم PRP. عاطقنلا نود قيونسل لمعلا شاعسل لجا نم قلوبمجل قق اطل ريغوت يفرى غتملا ءابرهكل لمعتسي (PRP) ميارب قق اطل لامعتسا متي ISO3046 بسح عاس 12 لمعلا قريغ يف 10% دئاللا ليحتلا لجا نم قحوا عاس.

قماع تافصاوم

جنوملا مقرو مسا	APG 100
زتره) ددرتلا	50
دوقولا عون	Natural Gas
قيراجتلا مئمال عو ي ئابرهكل دلوملا جنوم	GM NG PSI 8.8L
قيراجتلا مئمال عو بوانتملا رايتلا دلوم جنوم	ECP 34-2S/4 A
مكحتلا ةحول وذ جنوم	DSE 7320
قرجلا	AK40-APG80

لجرحملا تافصاوم

لجرحملا	GM NG
لجرحملا جنوم	PSI 8.8L
(L) تان او طسالا ددع	8 cylinders - V type
فيوجتلا	110.49
قمدصل	114.30
قن او طسالا م ج	8.800
ءاولا طفش	Naturally Aspirated
طغضل لدغم	10.0:1
دعرسلا (d/dk)	1500
(رئلا) (رئلفلا الماش) تيزلا عس	8,5
دوقولا عون	Natural Gas
مكحتلا ماظن	Electronic
(رمتسم رايت تلوف) ليغشتلا ي ئابرهكل دهجل	12 Vdc
(عاسلا/قيمكلا) عسل او قيراطبلا	1x85
ديربتلا ققيرط	Water Cooled
(ققيقد/بجكم رتم) ديرببلا ةحورم ءاوه قفدت	120
(رئلا) (روتي دارلا عم / طقف لجرم) ديرببلا لئاس عس	/25,5
ءاولا رئلف	Dry Type

بوانتملا رايتلا دلوم تافصاوم

Manufacturer	Mecc Alte
قيراجتلا مئمال عو بوانتملا رايتلا دلوم جنوم	ECP 34-2S/4 A

قبسمل رابخال نود نم روصل او تاراو سسكال او تادعمل او ناولال او قينفلا تافصاوملاو تاليدوملا يف ليدعتلا قح ىل ع جتنملا ظفاحي.



زيتره) ددرتلا	50
ريبم تلوف وليك) ققاطلا	105
(V) يئابرلكلا دهجلا	400
روطلا	3
يكييتاموتوالا دهجلا مظنم	DSR
دهجلا مظنم	(+/-)1%
لزعلا مظنم	H
هيامحلا فنص	IP23
ققاطلا لماع	0.8
غك) يللكلا دلوملا نزو	409
ديربتلا ءاوه	19.3

(مم) حوتفملا عونلا وئ يئابرلكلا دلوملا تاسايق

لوطلا	2150
ضرعلا	1050
عافتريلا	1543
DRY WEIGHT (kg.)	1180

(مم) يئابرلكلا دلوملا قرج تاسايق

لوطلا	3100
ضرعلا	1050
عافتريلا	1641
DRY WEIGHT (kg.)	1410

قمدقملا

No Data

مكحتلا ةحول

مكحتلا قذحو	DSE
مكحتلا قذحو وئ جذومن	DSE 7320
لاصتالا ذفانم	MODBUS

1. ةحالجملا قمعئاق حيتافم
2. ليويحتلا او ءكبشلا حاتفم
3. يد يس لا قشاش ىلع سايقل او ليغشنتلا تالاح تارشوم
4. لاطعلا راذنل ديلا حيباصم
5. ليويحتلا دلوملا حاتفم
6. دلوملا عضو ديلا حيباصم
7. لمعلا ققيرط ديدحت حيتافم

قزهجال

7320 لي دوم ءيكييتاموتوالا ءكبشلا يفا لاطعلا قبقارمو ءابرلكلا دلومب مكحتلا قذحو، DSE،

ينورتلكلا ءيراطبلا نحص زاهج

قبسمل رابخالا نود نم روصلال تارواوسسكال او تادعمل او ناولال او ءينفلا تافصاوملا و تاليدوملا يف ليدعتلا قح ىلع جتنملا ظفاحي



..مكحلتل رئاود تامامصو ىراطلا فاقياىل رز

CONSTRUCTION and FINISH

يذالوفلا جاصللا نم ءعونصلما ءحوللا ءنيباك يف ءزهجالا بياكرت متي

لكأتلا دض ءمواقم رثكأ جاصللا حطس نوكليل ءيئايميكلا تافسوفلا ءدامب ءحوللا جاص فيلغت متي

نرخستلا ءيلمع ءارجاو رتسيلوبلا بكم قوحسم لامعتساب ءجرد ىلعأب مواقم ناهب ءحوللا ءنيباك ءالط متي

..لصلفملاو لفقل تاذ ءحوللا ءاطغ لالخن نم ءزهجالا ىلإ لوصولا ءلوس

بياكرتلا

ءقاطلا جرخم تاذ ءطحمل ءدحو ىلع وأ ءلوملا ءعومجم ءيساش ىلع ءيوقلا ءيذالوفلا ءعوقلا ىلع مكحلتلا ءحول بياكرت متي

نرخىلا ىوتسمب ءلوملا ءعومجمل يبنجالا فرطلا ىلإ ءحوللا تيبتت متي

مكحلتلا ءدحو تادلوملا

انيدل رييىم ءلوف ولىك 220 نم ىل'الا تادلوملا تاعومجم يف ءحوم لكشب ءوجوم DSE7320 مكحلتلا ماضن إ

ايئاقلت لزيءلاو زاغل تافرحم تاذ تادلوملا فاقياىل لىغشتب ءدحو موقت

ءلوفو لىغشتلا تاعاسو ءيربىتلا ءام ءرارحو كرحملا تيز طغضو رايءتلاو ءلوفلاو ءلوملا ءدرت ءبقارم متي نأ ىلع ميصتلا متي

ءب لصلءملا ءقاطلا لىوحت ماضنو يطايءحال ءلوملا ءعومجم مكحلىو ءكشبلا ءدرتو ءلوف بىقاري

ءءحوللا نم ءيمامالا ءحوللا ىلع يءس لأ ءشاش ىلع ينءملا لءلءل ضرر متي ءلوملا يف لءلءل روءظ ءن ءيئاقلت ءلوملا فاقياىل متي

ءيراي عم تافصاوم

قىقءلا لىغشملا ب مكحلتلا

لسكف 64 × 132 يءس لأ ءشاش لالخن نم ءلوسب تاملول ءلوملا ءلوف

ءجمانربو رءويىملاك لالخن نم وأ ءءحولل ءيمامالا ءحوللا ىلع ءجرىبلا

رارزأ 5 ءمئاقب ءحالءلاو مءانل سملما تاذ ءيئاقلا ءلوملا ءلوف

RS232، RS485 و ءنرءيالا لالخن نم سأم سأل لىسرب ريراقتلا ىلع لوصولا ءءب نء لاصلالا

ءءلالو ءيراءلا عم لىسبىتلا رءفء يف ءءء / لءلء (50) راءظ

ءءءملا تاعاسلاو ءيراوئللاب ءنايصللا جمانربو كرحملا نىرمت ءضو

ءابصلما رابءءا / ءووص نوءب ،لىغشت ،رابءءا ،ءيئاقلت ،يوءي ،فاقياىل :مكحلتلا ءيئاقلم

ءحالءلا ءمئاق ،ءكشبلا ىلإ لىوحتلا ،ءابركلا ءلوم ىلإ لىوحتلا

..كرحملا مسق ءام ناخسب مكحلتلا

سايقل تارءشؤم

كرحملا

كرحملا ءعرس

ءيزلا طغض

ءملا ءرارحو

لمءل تاعاس

ءيراطبلا ءلوف

كرحملا ءنايصل ءقو

ءلوم

(LL, LN) ءلوفلا

(L1L2L3) رايءتلا

ءءرتلا

قبسمل رابءءالا نوء نم روصللاو تاراءوسسكالاو تاءءملاو ناوالالاو ءينفلا تافصاوملاو ءاليدوملا يف لىءءءلا قح ىلع ءءنءملا ظفءاى



ضيرأتل برس

ئل حرملا لسلس

ئلش

ئلوفلا (LL, LN)

ددرتل

راذنلا

نحشلل ليديبل رايتلا دلوم لطلع

فياقيلا لطلع

دلوملا تئوف ،دلوملا ددرت ،ئلرحملا عرس ،ئلرحملا قراح ،عفترم / ضفخنم ةيراطبلا تئوف

.دوقولا يوتسم ،تيزلا طغض ضافخنا

ةئازل طاووليئل ةلومح راذنلا

ةيبلسل ةل حرملا لسلس

ةعرسل قراشلا نادقف راذنلا

ECU راذنلا

فياقيلا تاراذنلا

ليغشئل لطلع

ئرطل فياقيلا

.تيزلا طغض ضافخنا

.ءامل قراح عافترا / ضافخنا

دلوملا تئوف ،دلوملا ددرت ،ئلرحملا عرس ،ئلرحملا قراح ،عفترم / ضفخنم

.تيزلا طغض راعشتسا

ئل حرملا هاجتا

يئابرهكلا ليغشئل

.ءابرهكلا دلوم يف ةئازل رايتلا

ضيرأتل برس

.ءابرهكلا دلوم يف ةئازل رايتلا

ةيبلسل ةل حرملا لسلس

تارايخ

عفترملا / ضفخنملا دوقولا يوتسم فياقيلا

عفترملا / ضفخنملا دوقولا يوتسم راذنلا

عيسوتلا تادحو

(2548) ةيفاضلا ديلا قنحو

(2157) عيسوتلا لرحم قنحو

(2130) عيسوتلا لخدم قنحو

رياعمل

يسيطان غمورملا قفاوتلا / ةيئابرهكلا ةملسل

BS EN 60950 ةيئابرهكلا لمعل قزهج

S EN 610062 يسيطان غمورملا قفاوتلا ءانشتسا

قبسمل رابخالا نود نم روصلالو تارالسكالاو تادعملالو ناولالاو ةينفلا تافصاوملاو تاليدوملا يف ليدعتلا قح لعل عتئلما ظفاحي



S EN 6100064 يسيطان غمورمكلا قفاوتلا شاعبنا راي عم

(نحاشل) يكي تاتسالا ةيراطبل موقم

ةيلاع ةيجاتن! ملو SMD ةينقتو ليوحنلا ةقيرطب ةيراطبل نحش زاهج جاتن! مت

V I. زيملال فطعنمل بسح ةيراطبل نحش متي

ةيئابرمكلا ةرادل رصق دض زاهجل جرخم ةيامح مت

ةزهجال ارظن ادج ضفخنم ةرارحل رشنو فيفخ ومو لقأ ملطخت قيسنو ارمع لو طأو ةيجاتن! رثكأ وه 1205/2405 نيالورب نحشل زاهج ن! رينيل نحشل

نحشل ل طع جرخم دجوي

يسكعل بطلاقتلا دض ةيامحل مت

13,8V 5A. وأ 27,6V: جرخملا راي ت. 198264V: لخدمل تلوف

ةيراي عم تافصاوم

- Heavy duty, water cooled natural gas engine
- 46/50 °C ambient rated radiator with mechanical fan
- Protective grille for fan and rotating parts
- Electric starter and charge alternator
- Starting battery (with lead acid) including rack and cables
- Engine jacket cooling heater
- Base frame design incorporates an integral fuel tank and anti-vibration isolators
- Flexible fuel connection hoses
- Single bearing, class H alternator
- Industrial exhaust silencer and steel belows supplied separately
- Static battery charger
- Manual for use and installation

يراي تخا تالال

ENGINE

Remote Radiator Cooling

Low Coolant level alarm

ALTERNATOR

Anti-Condensation heater

Over sized alternator

Main line circuit breaker

CONTROL SYSTEM

Remote annunciator panel

Uzağa alarm paneli

Alarm output relays

Earth fault, single set

Charging ammeter

TRANSFER ANAHTARI

Üç kutuplu kontaktör

قبسمل رابخالا نود نم روصلالو تارالسكالاو تادعملالو ناولالاو ةينفل تافصاوملاو تاليدوملا يف ليدعتلا قح ولع جتنملال ظفاحي



Four Pole Contactor

WISE ACCESSORIES

Manual oil drain pump

Electrical oil drain pump

Enclosure: weater protective or sound attenuated

Duct adapter (on radiator)

Inlet and outlet motorised louvers

Tool kit for maintenance

Supplied with oil and coolant - 30 °C

تاداهشلا

- TS ISO 8528
- CE
- SZUTEST
- 2000/14/EC