



ري بىم تلوف وليك قق اطل

3 روطلا 50 Hz, PF 0.8

ي ابرهكل دهجل	(ESP) ي ابرهكل دناتس قق اطل		(PRP) م ي ابره قق اطل		Standby Amper
	kW	kVA	kW	kVA	
400/231	264,00	330,00	240,00	300,00	476,33

حمسئى مل ISO8528 عم قفاوتم ESP. ن مال لكبشلا رصم عاطقن لاج يف قلموخلل قق اطل ريفوت يفري عتمل ابرهكل لمعتسي (ESP) ي ابرهكل دناتس قق اطل طرفملا ليحتلل.

لامعتسا دتي ISO8528 عم قفاوتم PRP. عاطقن نود قيونسلا لمعلا ناعاس لاج نم قلموخلل قق اطل ريفوت يف ري عتمل ابرهكل لمعتسي (PRP) م ي ابره قق اطل لامعتسا دتي ISO3046 بسح عاس 12 لمعلا قرتف يف 10% دئاللا ليحتلا لاج نم قنحو عاس.

قماع تافصاوم

جنومنلا مقرو مسا	AD 330
زتره) ددرتلا	50
دوقولا عون	Diesel
قيراجتلا هتمال عو ي ابرهكل دلومل جنومن	HYUNDAI P126TI-II
قيراجتلا هتمال عو بوانتمل رايتلا دلوم جنومن	AK 5240
مكحتلا ةحول و ذ جنومن	DSE 7320
قرجلا	MS 60

لجرملا تافصاوم

لجرملا	HYUNDAI
لجرملا جنومن	P126TI-II
تاناوطسأل ددع (L)	6 cylinders - in line
فيوجتلا	123
قمدصل	155
قناوطسأل م جج	11.051
ءاولا طفش	Turbo Charged and Intercooled (Air to Air)
طغضلا لدعم	17.1:1
قعرسلا (d/dk)	1500
رنتل) رنتل فلالماش) تيزلا عس	23
قيلامجال) ناصح / يعاس طاووليك قيطايحتال قق اطل	294/400
قيلامجال) ناصح / يعاس طاووليك قيسئىرلا قق اطل	265/360
لجرملا قلتك نيخست قزهج ددع	1
طاو) لجرملا قلتك نيخست قزهج قق اطل	3000
دوقولا عون	Diesel
نقحلا ماظن عون	Direct
دوقولا قخضم عون	Zexel P inline
مكحتلا ماظن	Electronic
رمتسم رايت تلوف) لي عقتلل ي ابرهكل دهجل	24 Vdc
قعاصل/قتمكلا) قعسل او قيراطبلا	2x85
ري بىم) بوانتمل نحتلا رايت	45

قبسلا رابخال نود نم روصل او تاراوسسكال او تادعلا او ناولال او قينفلا تافصاوملا او تاليدوملا يف ليدعتلا قح لى ع جتنملا ظفاحي.



ديربتلا فقييرط	Water Cooled
(فقييد/دبعكمرتم) ديربتلا ءورم ءاوه قفدت	450
(رتل) (روتيدارلا عم / طقف كرحم) ديربتلا لئاس ءعس	19/43
ءاولا رتلف	Dry Type
(ءعاس/رتل) لمح 100% دن ع دوقولا كالمستا	63.1
(ءعاس/رتل) لمح 75% دن ع دوقولا كالمستا	47
(ءعاس/رتل) لمح 50% دن ع دوقولا كالمستا	31.3

بوانتملا رايتملا دلوم تافصاوم

Manufacturer	Aksa
ءيراجتملا متمال عو بوانتملا رايتملا دلوم جءوم	AK 5240
(زتره) ددرتلا	50
(ريبمء تلوف وليك) ققاطلا	300
(V) يئابرهكلا دهجلا	400
روظلا	3
يكييتموتوالا دهجلا مظنم	SX440
دهجلا مظنم	(+/-)1%
لزعلا ماظن	H
ءيامحلا فنص	IP22
ققاطلا لماع	0.8
(غك) يلكلا دلوملا نزو	940
ديربتلا ءاوه	29.16

(مم) حوتفملا عونلا وئابرهكلا دلوملا تاسايق

لوظلا	2868
ضرعلا	1300
عافتريلا	1787
DRY WEIGHT (kg.)	2410
نازخ ءعس	470

(مم) يئابرهكلا دلوملا ءرج تاسايق

لوظلا	3934
ضرعلا	1356
عافتريلا	2156
DRY WEIGHT (kg.)	3100
نازخ ءعس	470

ءمدقملا

Sound-attenuated and weather protective enclosures for generating sets from Aksa, meet event the sound requirements and provide optimum protection from inclement weather and development by our specialist acoustic engineers. Our modular designed sound insulated canopies provide ease of access for servicing and general maintenance and interchangeable components permitting on-site repair. Enclosures are designed to optimize genset cooling performance, providing you with confidence that genset ratings and ambient capability.

قبسملاباخالانودنم روصلاو تاراويسكالاو تادعملاناولالاو ءينفلا تافصاوملاو تاليدوملا يف ليدعتلا قح لعل عتجنملا ظفاحي.



مكحنتلا ءحول

مكحنتلا ءدحو	DSE
مكحنتلا ءدحو وذ جذومن	DSE 7320
لاصتالا ذفانم	MODBUS

1. ءحالمل ءمئاق حيتافم
2. ليوحتلا ءكبشلا حاتفم
3. يد يس ل ءقاش ىلع سايقلاو ليغشنتلا تالاح تارشوم
4. لاطعال راذنل ديل حيباصم
5. ليوحتلا ءلومل حاتفم
6. ءلومل عضو ديل حيباصم
7. لمعال قيرط ديدحت حيتافم

ءزهجال

DSE 7320 ليدوم ءيكي تامتوتوال ءكبشلا يف لاطعال ءبقارمو ءابرمكلا ءلومب مكحنتلا ءدحو،

ينورتكلال ءيراطبلا نوحش زاهج

..مكحنتلا رئاود تامامصو ءرطلال فاقيا لارز

CONSTRUCTION and FINISH

يذالوفلا جاصللا نم ءعونصل ءحولل ءنيباك يف ءزهجال بيكرت متي

لكءتلا دض ءمواقم رثكأ جاصللا حطس نوكييل ءيئاي ميكل تافسوفلا ءدامب ءحولل جاص فيلغت متي

نيحسنتلا ءيلمع ءارجو رتسيلوبلا بكم قوحسم لامعتساب ءجرد ىلع ءب مواقم ناھدب ءحولل ءنيباك ءالط متي

..لصلفملاو لفلقال تاذ ءحولل ءاطغ لالخن نم ءزهجال ىل لوصول ءلومس

بيكرتلا

ءقاطلا جرخم تاذ ءطحمل ءدحو ىلع وءلومل ءعومجم ءيساش ىلع ءيوقلا ءيذالوفلا ءعوقلا ىلع مكحنتلا ءحول بيكرت متي

نعي عل ىوتسمب ءلومل ءعومجم ل يبناجل فرطلا ىل ءحولل تيبتت متي

مكحنتلا ءدحو تادلومل

انيدل ريبمء تلوف ولبيك 220 نم ىل'الا تادلومل تاغومجم يف دحوم لكشب دوجوم DSE7320 مكحنتلا ماظن ل

ايئاقلت لزيادل او زاغل تاكرحم تاذ تادلومل فاقياو ليغشنتب ءدحولل موقت

تلوفو ليغشنتلا تاغاسو ديربتلا ءام ءرارحو كرحملا تيز طغضو رايتلاو تلوفلاو ءلومل ددرت ءبقارم متي نأ ىلع ميمصتلا مت

ءب لصلتلا ءقاطلا ليوحت ماظنو يطايتحال ءلومل ءعومجم مكحتيو ءكبشلا ددرتو تلوف بقراري

ءدحول نم ءيمامل ءحولل ىلع يد يس ل ءقاش ىلع ينعمل لطلعل ضرع متيو ءلومل يف لطلعل رومظ دنع ايئاقلت ءلومل فاقيا متي

ءيراي عم تافصاوم

قيقدل لغشملاب مكحنتلا

لسكب 64 × 132 يد يس ل ءقاش لالخن نم ءلومسب تامولعمل ءءارق

ءجم انربو رتوي بموكل لالخن نم وءدحولل ءيمامل ءحولل ىلع ءجمربلا

رارزا 5 ءمئاقب ءحالملو معانل سملل تاذ ءيئاشغل حيتافملا ءحول

RS232، RS485 و تنرثيالا لالخن نم سأم سأم لئاسرب ريراقتلا ىلع لوصول ءدع نع لاصتالا

ءعاسلاو خيرتلا عم ليجسنتلا رتفد يف ءدح / لطلع (50) رامظل

ءدعتمل تاغاسلاو خيرتلا ءن اصيللا جم انربو كرحملا نيرمت عضو

حابصملا رابتخا / تومس نودب، ليغشنت، رابتخا، ايئاقلت، يودي، فاقيا: مكحنتلا حيتافم

ءحالمل ءمئاق، ءكبشلا ىل ليوحتلا، ءابرمكلا ءلوم ىل ليوحتلا

قبسمل رابخال نود نم روصولو تاراويسكالاو تادعمل او ناولال او ءينفلا تافصاوملاو تاليدومل يف ليدعتلا قح ىلع جتنملل ظفاحي



..اكر حملما مسق عام ناخسب مكحتلا

سايقلا تارشوم

اكر حملما

اكر حملما ةعرس

تيزلا طغض

ءاملما ةرارح

لمعلما تناعاس

ةيراطبلا تلوف

اكر حملما ةنايص تقو

ادلوم

تلوفلا (LL, LN)

رايتلا (L1L2L3)

ددرتلا

ضيرأتلا برس

ةلحملما لسلس

ةكشب

تلوفلا (LL, LN)

ددرتلا

راذنلا

نحشلا ليديبلا رايتلا دلوم لطم

فياقيا لطم

دلوملا تلوف، دلوملا ددرت، اكر حملما ةعرس، اكر حملما ةرارح، عفترم / ضفخنم ةيراطبلا تلوف.

دوقولا يوتسم، تيزلا طغض ضافخنا

ةدئازلا طووليكلما ةلومح راذنلا

ةيبلسلا ةلحملما لسلس

ةعرسلا ةراش! نادقف راذنلا

ECU راذنلا

فياقيا تاراذنلا

ليغشنتلا لطم

ئراطلا فياقيا لطم

تيزلا طغض ضافخنا

ءاملما ةرارح عافترا / ضافخنا

دلوملا تلوف، دلوملا ددرت، اكر حملما ةعرس، اكر حملما ةرارح، عفترم / ضفخنم

تيزلا طغض راعشتسا

ةلحملما ءاجتا

يئابرمكلا ليغشنتلا

ءابرمكلا دلوم يفا دئازلا رايتلا

ضيرأتلا برس

قبسجملا رابخاللا نود نم روصلاو تاراويسمكالاو تادعمللاو ناولالاو ةينفلا تافصلاو تاليدوملا يفا ليديعتلا قح لعل عتجنملا ظفاجي

