



(ري بىم تلوف وليك) قق اطل

3 روطلا 50 Hz, PF 0.8

ي ابرهكل دهجل	(ESP) ي ابرهكل دناتس قق اطل		(PRP) م ي ابره قق اطل		Standby Amper
	kW	kVA	kW	kVA	
400/231	176,00	220,00	160,00	200,00	317,55

حمسئى مل ISO8528 عم قفاوتم ESP. ن مال لكبشلا رصم عاطقن لاج يف قلموخلل قق اطل ريفوت يفرى عتملا ابرهكل لمعتسى (ESP) ي ابرهكل دناتس قق اطل طرفملا ليمحتلل.

لامعتسا دتئى ISO8528 عم قفاوتم PRP. عاطقن نود قيونسل لمدعلا تناعاس لاج نم قلموخلل قق اطل ريفوت يفرى عتملا ابرهكل لمعتسى (PRP) م ي ابره قق اطل لامعتسا دتئى ISO3046 بسح ععاس 12 لمخلا قرتف يف 10% دئال ليمحتلا لاج نم قنحو ععاس.

قماع تافصاوم

جنومنلا مقرو مسا	AP 220
زتره) ددرتلا	50
دوقولا عون	Diesel
قيراجتلا هتمال عو ي ابرهكل دلومل جنوم	PERKINS 1106A-70TAG4
قيراجتلا هتمال عو بوانتملا رايتلا دلوم جنوم	ECO 38-2S/4 C
مكحتلا ةحول و ذ جنوم	DSE 7320
قرجلا	AK 49 TRP

لجرملا تافصاوم

لجرملا	PERKINS
لجرملا جنوم	1106A-70TAG4
(L) تان او طس آل ددع	6 cylinders - in line
فيوحتلا	105
قمدصل	135
قن او طس آل م جج	7.01
ءاولا طفش	Turbo Charged and Charge Air Cooled
طغضلا لدعم	16.0:1
قعرسل (d/dk)	1500
(رنتل) (رنتل فل الماش) تيزلا ععس	18
(قيل امجال) ناصح / يعاس طاووليك قيطايحتال قق اطل	196.3/263,13
(قيل امجال) ناصح / يعاس طاووليك قيسئى قق اطل	178.9/239,81
لجرملا قلتك نيخست قزهج ددع	1
(طاو) لجرملا قلتك نيخست قزهج قق اطل	1500
دوقولا عون	Diesel
نقحلا ماظن عون	Direct
دوقولا قخضم عون	Delphi DP210G Rotary Type
مكحتلا ماظن	Electronic
(رمبسم رايت تلوف) لي عقتلل ي ابرهكل دهجل	12 Vdc
(ععاسل/قيمكلا) ععسل او قيراطبلا	1x85
(ري بىم) بوانتملا نحشلا رايت	65

قبسجلا رابخال نود نم روصل او تارويسكالاو تادعلا ناولال او قينفلا تافصاوملاو تاليدوملا يف ليدعتلا قح لى ع جتنملا ظفاجي.



ديرببتلا فقييرط	Water Cooled
(رتل) (روتيدارلا عم / طقف كرحم) ديرببتلا لئاس ةعس	/21
ءاوللا رتلف	Dry Type
(ةعاس/رتل) لمح 100% دن ع دوقولا كالمستسا	45.8
(ةعاس/رتل) لمح 75% دن ع دوقولا كالمستسا	34.7
(ةعاس/رتل) لمح 50% دن ع دوقولا كالمستسا	23.1

بوانتملا رايتلا دلوم تافصاوم

Manufacturer	Mecc Alte
ةيراجتلا متمالعو بوانتملا رايتلا دلوم جنومن	ECO 38-2S/4 C
(زتره) ددرتلا	50
(ريبم تلوف وليك) ققاطلا	200
(V) يئابرهكلا دهجل	400
روطلا	3
يكيتاموتوالا دهجل مظنم	DSR
دهجل مظنم	(+/-)1%
لزعلما مظنم	H
ةيامحلا فنص	IP23
ققاطلا لماع	0.8
(غك) يلكلا دلوملا نزو	550
ديرببتلا ءاوه	32

(مم) حوتفملا عونلا وذيئابرهكلا دلوملا تاسايق

لوطلا	2300
ضرعلا	1080
عافتريالا	1655
DRY WEIGHT (kg.)	1750
نازخ ةعس	340

(مم) يئابرهكلا دلوملا ةرجح تاسايق

لوطلا	3404
ضرعلا	1136
عافتريالا	2020
DRY WEIGHT (kg.)	2220
نازخ ةعس	340

ةمدقملا

Sound-attenuated and Weather-protective Enclosures Sound-attenuated and weather protective enclosures for generating sets from Aksa, meet event the sound requirements and provide optimum protection from inclement weather and development by our specialist acoustic engineers. Our modular designed sound insulated canopies provide ease of access for servicing and general maintenance and interchangeable components permitting on-site repair. Enclosures are designed to optimize genset cooling performance, providing you with confidence that genset ratings and ambient capability.

مكحتلا ةحول

قبسملما رابخاللا نود نم روصلاو تاراوسينكالاو تادعمللاو ناولالاو ةينفلا تافصاوملاو تاليدوملا يف ليدعتلا قح يل ع جتنملا ظفاحي.



مكحنتلا قدحو

DSE

مكحنتلا قدحو وذ جذومن

DSE 7320

لاصتالا نفاانم

MODBUS

1. ةحالما ةمئاق حيتافم
2. ليوحنتلاو ةكئبشلا حاتفم
3. يد يس لأ ةشاش ىلع سايقلاو ليغشنتلا نئالاح تارشوم
4. لاطعلا راذنل ديل حيباصم
5. ليوحنتلاو دلوملا حاتفم
6. دلوملا عضو ديل حيباصم
7. لمعلا ةقيرط ديدحت حيتافم

ةزهجالا

DSE 7320 لي دوم ةيكي تامتاتوالا ةكئبشلا يف لاطعلا ةتبقارمو ءابرمكلا دلومب مكحنتلا قدحو،

ينورتكالا ةقيراطبلا نخش زاهج

..مكحنتلا رئاود تامامصو ىراطلا فئاقيا رز

CONSTRUCTION and FINISH

يذالوفلا جاصللا نم ةعونصلما ةحوللا ةنيباك يف ةزهجالا بيكتر متي

لكأنتلا دض ةمواقم رثاكأ جاصللا حطس نوكييل ةيئاي ميكللا تافسوفلا ةتامب ةحوللا جاص فيلغت متي

نيخسنتلا ةيلمع ءارجاو رتسيلوبلا بكترم قو حسم لامعتساب ةجرد ىل عاب مواقم ناهدب ةحوللا ةنيباك ءالط متي

..لصلفملاو لفقلا تاذ ةحوللا ءاطع لالخن نم ةزهجالا ىل لوصولا ةلوس

بيكترتلا

ةقاطلا جرخم تاذ ةطحملا قدحو ىلع وأ دلوملا ةعومجم هيساش ىلع ةيوقلا ةيذالوفلا دعوقلا ىلع مكحنتلا ةحول بيكتر متي

نيعل ىوتسمب دلوملا ةعومجمل يبنجالا فرطلا ىل ةحوللا تيبتت متي

مكحنتلا قدحو تادلوملا

انيدل ريبمأ تلوفا ول يك 220 نم ىل'الا تادلوملا تاعومجم يف دجوم لكشب دوجوم DSE7320 مكحنتلا ماظن نإ

ايئاقلت لزييدلاو زاغلا تالجرم تاذ تادلوملا فئاقياو ليغشنتب دحولا موقت

تلوفو ليغشنتلا تاعاسو ديربتلا ءام ءارحو لجرملا تيز طغضو رايتلاو تلوفلاو دلوملا ددرت ةتبقارم متي نأ ىلع ميمصتلا مت

يد يس لأ ةشاش ىلع تامولعمل هذه ضرعو ةقيراطبلا

اهب لصلتلا ةقاطلا ليوتح ماظنو يطي تاحال دلوملا ةعومجم مكحنتيو ةكئبشلا ددرتو تلوفا بقراري

قدحولا نم ةيمامالا ةحوللا ىلع يد يس لأ ةشاش ىلع ينعمل لطحلا ضرع متيو دلوملا يف لطحلا روهظ دنع ايئاقلت دلوملا فئاقيا متي

ةيراي عم تافصاوم

قيقدلا لغشملاب مكحنتلا

لسكب 64 × 132 يد يس لأ ةشاش لالخن نم ةلوسب تامولعمل ءارق

هجم انربو رتوي بموللا لالخن نم وأ قدحولل ةيمامالا ةحوللا ىلع ةجربلا

رارزا 5 ةمئاقب ةحالماو معانلا سملما تاذ ةيئاشغلا حيتافملا ةحول

RS232، RS485 و تنرثيالا لالخن نم سأم سألئاسرب ريراقتلا ىلع لوصولو دعب نع لاصتالا

ةعاسلاو خيراتلا عم ليجستلا رتغد يف شدح / لطح (50) راظن

ةددعتلا تاعاسلاو خيراوتلاب ةنايصللا جم انربو لجرملا نيرمت عضو

حابصلما رابتخا / تلوفا نودب، ليغشنت، رابتخا، ايئاقلت، يودي، فئاقيا: مكحنتلا حيتافم

ةحالما ةمئاق، ةكئبشلا ىل ليوحنتلا، ءابرمكلا دلوم ىل ليوحنتلا

..لجرملا مسق ءام ناخسب مكحنتلا

قبسما رابخالا نود نم روصولو تاروايسكالاو تادعمل او ناولالاو ةينفلا تافصاوملاو تاليدوملا يف ليدعتلا قح ىلع جتنملا ظفاحي



سايقلا تارشوم

كرحملا

كرحملا ةعرس

تيزلا طغض

ءاملا قرارح

لمعلا تناعاس

ةيراطبلا تلوفا

كرحملا ةنايص تقو

ادلوم

تلوفا (LL, LN)

رايتلا (L1L2L3)

ددرتلا

ضيرأتلا برست

ةلحرملا لسلس

ةكفبش

تلوفا (LL, LN)

ددرتلا

راذنلا

نحشلال ليديبلا راييتلا دلوم لطف

فياقيا لطف

دلوملا تلوفا، دلوملا ددرت، كرحملا ةعرس، كرحملا قرارح، عفترم / ضفخنم ةيراطبلا تلوفا.

دوقولا يوتسم، تيزلا طغض ضافخنا

ةديازلا طاووليكل ةلومح راذنلا

ةيبلسلا ةلحرملا لسلس

ةعرسلا قرارش نادقف راذنلا

ECU راذنلا

فياقيا تاراذنلا

ليغشيتلا لطف

ءراطلا فياقيا لطف

تيزلا طغض ضافخنا

ءاملا قرارح عافترا / ضافخنا

دلوملا تلوفا، دلوملا ددرت، كرحملا ةعرس، كرحملا قرارح، عفترم / ضفخنم

تيزلا طغض راعشيتسا

ةلحرملا ءاجتا

يئابرهكلا ليغشيتلا

ءابرهكلا دلوم يفا ديازلا راييتلا

ضيرأتلا برست

ءابرهكلا دلوم يفا ديازلا راييتلا

قبسما رابخالا نود نم روصلاو تاراويسكالاو تادعمل او ناولالاو ةينفلا تافصاوملاو تاليدوملا يفا ليديعتلا قح يلع جتنملا ظفاحي



ةيبلسلا ةلحرملا لسلسلت

تارايخ

عفتترملا / ضفخنملا دوقولا يوتسم فئاقيا

عفتترملا / ضفخنملا دوقولا يوتسم رانن

عيسوتلا تادجو

(2548) ةيفاضلا ديل ءدجو

(2157) عيسوتلا لجرم ءدجو

(2130) عيسوتلا لخدم ءدجو

رياعملا

يسيطانغمورمكلا قفاوتلا / ةيئابرمكلا ءملاسلا

BS EN 60950 ةيئابرمكلا لمعلا ءزهج

S EN 6100062 يسيطانغمورمكلا قفاوتلا ءانشتسا

S EN 6100064 يسيطانغمورمكلا قفاوتلا تاعبنا راي عم

(نحاشلا) يكيتاتسالا ةيراطبلا موقم

ةيلاع ةيجانتن! هو SMD ةينقتو ليوحنتلا ءقيرطب ةيراطبلا نحش زاهج جانتن! مت

V I زي ممللا فطعنملا بسح ةيراطبلا نحش متي

ةيئابرمكلا ءرادلا رصق دض زاهجلا جرخم ةيامح مت

ءزهجال ارظن ادج ضفخنم ءرارحلا رشنو فيفخ وهو لقا ملطعت ءبسنو ارمع لوطاو ةيجانتن! رثكأ وه 1205/2405 نيالورب نحشلا زاهج ن! رينيل نحشلا

نحشلا لطح جرخم دجوي

يسكعلا بطاقتلا دض ةيامحلا مت

لخدملا تلوف: 198264V. جرخملا راي: 27,6V وأ 13,8V 5A.

ةيراي عم تافصاوم

- Water cooled, Diesel engine
- Radiator with mechanical fan
- Protective grille for rotating and hot parts
- Electric starter and charge alternator
- Starting battery (with lead acid) including rack and cables
- Engine coolant heater
- Base frame design incorporates an integral fuel tank and anti-vibration isolators
- Flexible fuel connection hoses
- Single bearing, class H alternator
- Industrial exhaust silencer and steel bellows supplied separately (for open sets)
- Static battery charger
- Manual for application and installation

يراي تخا تالالا

ENGINE

Fuel-Water Separator Filter

قبسمللا رابخالا نود نم روصلاو تاراويسمكالاو تادعمل او ناولالاو ةينفلا تافصاوملاو تالايوملا يف ليدعتلا قح ولع جتنملا ظفاحي



Low water level alarm

Oil heater

ALTERNATOR

Anti-Condensation Heater

Over sized alternator

Main line circuit breaker

CONTROL SYSTEM

Remote annunciator panel

Remote relay output

Alarm output relays

Remote communication with modem

Earth fault, single set

Charge Ammeter

TRANSFER SWITCH

Three or four pole contactor

Three or four pole motor operated circuit breaker

OTHER ACCESSORIES

Main Fuel Tank

Automatic or manual fuel filling system

Manual oil drain pump

Residential silencer

Enclosure: weater protective or sound attenuated

Duct adapter (on radiator)

Inlet and outlet motorised louvers

Inlet and outlet acoustic baffles

Trailer

Tool kit for maintenance

Supplied with oil and coolant - 30 °C

Battery isolating switch

تاداهش لى

- TS ISO 8528
- TS ISO 9001-2008
- CE
- SZUTEST
- 2000/14/EC

قېسىملىق رابىخالار نود نىم روىسلىق تاراوسىن كىمال او تاداعملىق ناولالار او ئىنفلار تافىسراوملىق تالايىدوملىق ئىف لىدىدعتلىق قىلغىلىق چىتىنلىق زىنچىلىق.