


رېبم تلوف وليك) قق اطلا

3 روطلا 50 Hz, PF 0.8

ي ئابرهكل دهجل	(ESP) ياب دناتس قق اط		(PRP) ميارب قق اط		Standby Amper
	kW	kVA	kW	kVA	
400/231	220,00	275,00	200,00	250,00	396,94

حمسئي مل ISO8528 عم قفاوتم ESP. نمالا نكبشلا رصم عاطقنا لاح يف قلوبمحلل قق اطلا ريفوت يفر يمتل ابرهكل لمعتسي (ESP) ياب دناتس قق اط طرفملا ليمحتلل.

لامعتسا دتي ISO8528 عم قفاوتم PRP. عاطقنا نود قيونسلا لمعلا تاواس لجا نم قلوبمحلل قق اطلا ريفوت يفر يمتل ابرهكل لمعتسي (PRP) ميارب قق اط لامعتسا دتي ISO3046 بسح عواس 12 لمعلا قرتف يف 10% دئال ليمحتلا لجا نم قح او عواس.

قواع تافصاوم

جنومنلا مقرو مسا	AP 275
زتره) ددرتلا	50
دوقولا عون	Diesel
قيراجتلا هتمال عو ي ئابرهكل دلوملا جنوم	PERKINS 1206A-E70TTAG3
قيراجتلا هتمال عو بوانتملا رايتلا دلوم جنوم	ECO 38-2M/4 C
مكحتلا ةحول و ذ جنوم	DSE 7320
قرجلا	MS 60

لجرملا تافصاوم

لجرملا	PERKINS
لجرملا جنوم	1206A-E70TTAG3
(L) تان او طس آل ددع	6 cylinders - in line
فيوجتلا	105
قمدصل	135
قن او طس آل م جج	7,01
ءاولا طفش	Turbo Charged and AfterCooled
طغضلا لدعم	15.8:1
قعرسلا (d/dk)	1500
(رنتل) (رنتل فل الماش) تيزلا عس	41
(قيل امجال) ناصح / يعاس طاووليك قيطايحتال قق اطلا	248.6/333.1
(قيل امجال) ناصح / يعاس طاووليك قيس ئرلا قق اطلا	226.2/303.1
لجرملا قلتك نيخست قزهج ددع	1
(طاو) لجرملا قلتك نيخست قزهج قق اط	1500
دوقولا عون	Diesel
نقحلا ماظن عون	Denso G3S
دوقولا قخضم عون	Denso HP4
مكحتلا ماظن	ECM
(رمتسم رايت تلوف) لي غشقتل ي ئابرهكل دهجل	12 Vdc
(عاسلا/قيمكلا) عسل او قيراطبلا	1x85
(رېبم) بوانتملا نحتلا رايت	100

قبسلا رابخال نود نم روصلاو تاراويس كلال او تادعلاو ناولال او قينفلا تافصاوملاو تال يجوملا يف ليدعتلا قح لى ع جتنملا ظفاحي.



ديربتلا فقييرط	Water Cooled
(فقييد/دبعكمرتم) ديربتلا ةحورم ءاوه قفدت	265,2
(رتل) (روتيدارلا عم / طقف كرحم) ديربتلا لئاس ةعس	25/29.6
ءاولا رتلف	Dry Type
(ةعاس/رتل) لمح 100% دن ع دوقولا كالمستسا	56.9
(ةعاس/رتل) لمح 75% دن ع دوقولا كالمستسا	41.5
(ةعاس/رتل) لمح 50% دن ع دوقولا كالمستسا	28.1

بوانتملا رايتلا دلوم تافصاوم

Manufacturer	Mecc Alte
ةيراجتلا متمال عو بوانتملا رايتلا دلوم جومن	ECO 38-2M/4 C
(زتره) ددرتلا	50
(ريبم تلوف وليك) ةقاطلا	250
(V) يئابرهكلا دهجلا	400
روظلا	3
يكييتاموتوالا دهجلا مظنم	DSR
دهجلا مظنم	(+/-)1%
لزعلما مظنم	H
ةيامحلما فنص	IP23
ةقاطلا لماع	0.8
(غك) يلكلا دلوملا نزو	653
ديربتلا ءاوه	32

(مم) حوتفملا عونلا وئابرهكلا دلوملا تاسايق

لوظلا	2750
ضرعلا	1300
عافترا	1892
DRY WEIGHT (kg.)	2165
نازخ ةعس	470

(مم) يئابرهكلا دلوملا ةرجح تاسايق

لوظلا	3934
ضرعلا	1356
عافترا	2156
DRY WEIGHT (kg.)	3180
نازخ ةعس	470

ةمدقلملا

Sound-attenuated and weather protective enclosures for generating sets from Aksa, meet event the sound requirements and provide optimum protection from inclement weather and development by our specialist acoustic engineers. Our modular designed sound insulated canopies provide ease of access for servicing and general maintenance and interchangeable components permitting on-site repair. Enclosures are designed to optimize genset cooling performance, providing you with confidence that genset ratings and ambient capability.

قبسملما رابخاللا نود نم روصلاو تاراويسكالاو تادعمللا ناولالاو ةينفلا تافصاوملاو تاليدوملا يف ليدعتلا قح ع ل ع جتنملا ظفاحي.



..اكر حملما مسق عام ناخسب مكحتلا

سايقلا تارشوم

اكر حملما

اكر حملما ةعرس

تيزلا طغض

ءاملما ةرارح

لمعلما تناعاس

ةيراطبلا تلوف

اكر حملما ةنايص تقو

ادلوم

تلوفلا (LL, LN)

رايتلا (L1L2L3)

ددرتلا

ضيرأتلا برس

ةلحملما لسلس

ةكشب

تلوفلا (LL, LN)

ددرتلا

راذنلا

نحشلل ليديبلا راييتلا دلوم لطمع

فياقيا لطمع

دلوملا تلوف، دلوملا ددرت، اكر حملما ةعرس، اكر حملما ةرارح، عفترم / ضفخنم ةيراطبلا تلوف.

دوقولا يوتسم، تيزلا طغض ضافخنا

ةديازلا طووليكلما ةلومح راذنلا

ةيبلسلا ةلحملما لسلس

ةعرسلا ةراش! نادقف راذنلا

ECU راذنلا

فياقيا تاراذنلا

ليغشيتلا لطمع

يراطلا فياقيا لطمع

تيزلا طغض ضافخنا

ءاملما ةرارح عافترا / ضافخنا

دلوملا تلوف، دلوملا ددرت، اكر حملما ةعرس، اكر حملما ةرارح، عفترم / ضفخنم

تيزلا طغض راعشتسا

ةلحملما ءاجتا

يئابرمكلا ليغشيتلا

ءابرمكلا دلوم يفا ديازلا راييتلا

ضيرأتلا برس

قبسولما رابخالا نود نم روصلاو تاراويسكالاو تادعمل او ناولالاو ةينفلا تافصاوملاو تاليدوملا يفا ليديعتلا قح يلع جتنلما ظفاجي



ءابرهكلا دلوم يف دئازلا راييتلا

ءيبلسلا ءل حرملا لسلسلت

تارايخ

عفترملا / ضفخنملا دوقولا يوتسم فئاقيا

عفترملا / ضفخنملا دوقولا يوتسم رانئا

عيسوتلا تادجو

(2548) ءيفاضلا اءل ديل ءءو

(2157) عيسوتلا ل حرم ءءو

(2130) عيسوتلا ل خدم ءءو

ريياعملا

يسيطان غمورمكلا قفاوتلا / ءيئابرهكلا ءمالملا

BS EN 60950 ءيئابرهكلا لمءلا ءزهء

S EN 610062 يسيطان غمورمكلا قفاوتلا ءانئتسا

S EN 610064 يسيطان غمورمكلا قفاوتلا ئاعبنا رايي

(نحاشل) يكي تاتسالا ءيراطبلا موقم

ءيلاع ءيئاتن! ملو SMD ءينقتو ليوتلا فقيرطب ءيراطبلا نحش زاهء ءانئا

V I. زيمملا فطءنملا بسح ءيراطبلا نحش مءي

ءيئابرهكلا ءرادل رصق ءء زاهءلا ءرءم ءياعم

ءزهءال ارظن اءء ضفخنم ءرارءلا رشنو فئيفء وهو لقا ملطءت ءبسنو ارءم لوطاو ءيئاتن! رءكأ وه 1205/2405 نيالورب نحشلا زاهء ن! رينيل نحشلا

نحشلا ل طء ءرءم ءءو

يسءءلا بطاقتلا ءء ءياعملا

ءءملا ءلوف: 13,8V 5A و 27,6V ءرءملا رايي. 198264V ءءملا ءلوف

ءيراي عم ئافصاوم

- Water cooled, Diesel engine
- Radiator with mechanical fan
- Protective grille for rotating and hot parts
- Electric starter and charge alternator
- Starting battery (with lead acid) including rack and cables
- Engine coolant heater
- Base frame design incorporates an integral fuel tank and anti-vibration isolators
- Flexible fuel connection hoses
- Single bearing, class H alternator
- Industrial exhaust silencer and steel bellows supplied separately (for open sets)
- Static battery charger
- Manual for application and installation

يريءءءا ءالالا

ENGINE

قبسءملا رابءالا نوء نم روصلاو ئاراو بسكالاو ئاءءملاو ناولالاو ءينءلا ئافصاوملاو ئالايءوملا يف لءيءءلا قء ءل ءءنءملا ظفءءي



Fuel-Water Separator Filter

Oil heater

ALTERNATOR

Anti-Condensation Heater

Over sized alternator

Main line circuit breaker

CONTROL SYSTEM

Remote annunciator panel

Remote relay output

Alarm output relays

Remote communication with modem

Earth fault, single set

Charge Ammeter

TRANSFER SWITCH

Three or four pole contactor

Three or four pole motor operated circuit breaker

OTHER ACCESSORIES

Main Fuel Tank

Automatic or manual fuel filling system

Manual oil drain pump

Electrical oil drain pump

Residential silencer

Enclosure: weater protective or sound attenuated

Duct adapter (on radiator)

Inlet and outlet motorised louvers

Inlet and outlet acoustic baffles

Trailer

Tool kit for maintenance

Supplied with oil and coolant - 30 °C

Battery isolating switch

تاداهشلا

- TS ISO 8528
- TS ISO 9001-2008
- CE
- SZUTEST
- 2000/14/EC

قبسمللا رابخاللا نود نم روصلاو تاراويسنكفال او تادعمل او ناولال او فينفللا تافصراوملا او تاليدوملا يف ليدعتلا قح و لع عجتنملا ظفاجي