



ري بىم تلوف وليك قق اطل

3 روطلا 50 Hz, PF 0.8

ي ابرهكل دهجل	(ESP) ي ابرهكل دناتس قق اطل		(PRP) م ي ابره قق اطل		Standby Amper
	kW	kVA	kW	kVA	
400/231	264,00	330,00	240,00	300,00	476,33

حمسئى مل ISO8528 عم قفاوتم ESP. ن مال لكبشلا رصم ع اطقن لاج يف قلموخلل قق اطل ريفوت يفرى عتمل ابرهكل لم عتسى (ESP) ي ابرهكل دناتس قق اطل طرفملا لىمحتلل.

لام عتسا دتئى ISO8528 عم قفاوتم PRP. ع اطقن نود قيونسل لمدعلا ناعاس لاج نم قلموخلل قق اطل ريفوت يفرى عتمل ابرهكل لم عتسى (PRP) م ي ابره قق اطل لام عتسا دتئى ISO3046 بسح ععاس 12 لمخلل قرتف يف 10% دئازل لىمحتلا لاج نم قنحو ععاس.

قماع تافص او م

جنومنلا مقرو مسا	AP 330
زتره) ددرتلا	50
دوقولا عون	Diesel
قيراجتلا هتمال عو ي ابرهكل دلومل جنومن	PERKINS 1506A-E88TAG5
قيراجتلا هتمال عو بوانتمل رايتلا دلوم جنومن	ECO 38-1L/4 C
مكحتلا ةحول و ذ جنومن	DSE 7320
قرجلا	MS 60

لجرملا تافص او م

لجرملا	PERKINS
لجرملا جنومن	1506A-E88TAG5
(L) تان او طس آل ددع	6 cylinders - in line
فيو جتلا	112
قمدصل	149
قن او طس آل م جج	8.8
ءاولا طفش	Turbo Charged and AfterCooled
طغضلا لدعم	16.1:1
قعرسل (d/dk)	1500
(رنتل) (رنتل فل الماش) تيزلا عس	41
(قيل امجال) ناصح / يعاس طاووليك قيطايحتال قق اطل	307/411,52
(قيل امجال) ناصح / يعاس طاووليك قيسئى قق اطل	281/376,67
لجرملا قلتك نيخست قزهج ددع	1
(طاو) لجرملا قلتك نيخست قزهج قق اطل	3000
دوقولا عون	Diesel
نقحلا ماظن عون	Direct
دوقولا قخضم عون	HEUI
مكحتلا ماظن	ECM
(رمبسم رايت تلوف) لى عتستل ي ابرهكل دهجل	24 Vdc
(ععاسل/قتمكل) عسل او قيراطبلا	2x85
(ري بىم) بوانتمل نحتلا رايت	45

قبسمل ابرخال نود نم روصل او تارويسكالا و تادعلا و ناولال او قينفلا تافص او مالا و تاليدوملا يف لىدعتلا قح لى عتستل اظفاحي.



ديربتلا فقييرط	Water Cooled
(فقييد/دبعكمرتم) ديربتلا ةحورم ءاوه قفدت	370
(رتل) (روتيدارلا عم / طقف كرحم) ديربتلا لئاس ةعس	/33.2
ءاوهلا رتلف	Dry Type
(ةعاس/رتل) لمح 100% دن ع دوقولا كالمستسا	64.9
(ةعاس/رتل) لمح 75% دن ع دوقولا كالمستسا	48.2
(ةعاس/رتل) لمح 50% دن ع دوقولا كالمستسا	33

بوانتملا رايتلا دلوم تافصاوم

Manufacturer	Mecc Alte
ةيراجتلا متمال عو بوانتملا رايتلا دلوم جومن	ECO 38-1L/4 C
(زتره) ددرتلا	50
(ريبم تلوف وليك) ةقاطلا	300
(V) يئابرهكلا دهجلا	400
روظلا	3
يكييتاموتوالا دهجلا مظنم	DSR
دهجلا مظنم	(+/-)1%
لزعلما مظن	H
ةيامحلا فنص	IP23
ةقاطلا لماع	0.8
(غك) يلكلا دلوملا نزو	771
ديربتلا ءاوه	32

(مم) حوتفملا عونلا وئابرهكلا دلوملا تاسايق

لوظلا	2750
ضرعلا	1300
عافتريلا	1760
DRY WEIGHT (kg.)	2385
نازخ ةعس	470

(مم) يئابرهكلا دلوملا ةرجح تاسايق

لوظلا	3934
ضرعلا	1356
عافتريلا	2156
DRY WEIGHT (kg.)	3065
نازخ ةعس	470

ةمدقملا

Sound-attenuated and weather protective enclosures for generating sets from Aksa, meet event the sound requirements and provide optimum protection from inclement weather and development by our specialist acoustic engineers. Our modular designed sound insulated canopies provide ease of access for servicing and general maintenance and interchangeable components permitting on-site repair. Enclosures are designed to optimize genset cooling performance, providing you with confidence that genset ratings and ambient capability.

قبسملما رابخاللا نود نم روصلاو تاراوسسكال او تادعمل او ناولال او ةينفلا تافصاوملا او تاليدوملا يف ليدعتلا قح ع ل ع جتنملا ظفاحي.



..اكر حملما مسق عام ناخسب مكحتلا

ساي قلا تارشوم

اكر حملما

اكر حملما عرس

تيزلا طغض

ءاملما قرارح

لمعلما تناعاس

ءيراطبلا تلوف

اكر حملما قنايص تقو

ادلوم

تلوفلا (LL, LN)

رايتلا (L1L2L3)

ددرتلا

ضيرأتلا برس

ءلحملما لسلس

ءكشب

تلوفلا (LL, LN)

ددرتلا

راذنلا

نحشلل ليديبلا راييتلا دلوم لطمع

فياقيا لطمع

دلوملا تلوف، دلوملا ددرت، اكر حملما عرس، اكر حملما قرارح، عفترم / ضفخنم ءيراطبلا تلوف.

دوقولا يونتسم، تيزلا طغض ضافخنا

ءدئازلا طووليكلما ءلومح راذنلا

ءيبلسلا ءلحملما لسلس

ءعرسلا قراش! نادقف راذنلا

ECU راذنلا

فياقيا تاراذنلا

ليغشيتلا لطمع

ءراطلا فياقيا لطمع

تيزلا طغض ضافخنا

ءاملما قرارح عافترا / ضافخنا

دلوملا تلوف، دلوملا ددرت، اكر حملما عرس، اكر حملما قرارح، عفترم / ضفخنم

تيزلا طغض راعشتسا

ءلحملما ءاجتا

يئابرمكلا ليغشيتلا

ءابرمكلا دلوم يف دئازلا راييتلا

ضيرأتلا برس

قبسولما رابخالا نود نم روصولاو تاراويسكالاو تادعملاو ناولالاو ءينفلا تافصاوملاو تاليدوملا يف ليدعتلا قح يلع چتنلما ظفياحي



ءابرهكلا دلوم يف دئازلا راييتلا

ءيبلسلا ءل حرملا لسلسلت

تارايخ

عفترملا / ضفخنملا دوقولا ءوتسم فئاقيا

عفترملا / ضفخنملا دوقولا ءوتسم رانئا

عيسوتلا تادجو

(2548) ءيفاضلا اءل ديل ءءو

(2157) عيسوتلا ل حرم ءءو

(2130) عيسوتلا ل خدم ءءو

ريءاعملا

يسيطانءمورءكلا قفاوتلا / ءيئابرهكلا ءمالملا

BS EN 60950 ءيئابرهكلا لمءلا ءزهء

S EN 610062 يسيطانءمورءكلا قفاوتلا ءانءتسا

S EN 610064 يسيطانءمورءكلا قفاوتلا ءاعبنا رايءم

(نءاشءالا) ءيءي ءانءتسالا ءيراطبلا موقم

ءيلءاع ءيءانءن! ءلو SMD ءينءتو لءوءءلا ءقيرءب ءيراطبلا نءش زاءء ءانءن! مء

V I. زيمءلا فءءءملا بسء ءيراطبلا نءش مءي

ءيئابرهكلا ءءال رصق ءء زاءءءا ءرءم ءيءم مء

ءزهءال ارءن اءء ضفءنم ءرارءلا رءنو فءيفء وءو لءقأ ملءءء ءبسنو ارءم لوءو ءيءانءن! رءكأ وء 1205/2405 نءالورء نءشءلا زاءء ن! رءنءل نءشءلا

نءشءلا لءءء ءرءم ءءو

يسءءءا بءءءءلا ءء ءيءمءلا مء

ءءءملا ءلوءف: 198264V. ءرءءملا رايء: 27,6V و 13,8V 5A.

ءيرايءم ءافصءوم

- Water cooled, Diesel engine
- Radiator with mechanical fan
- Protective grille for rotating and hot parts
- Electric starter and charge alternator
- Starting battery (with lead acid) including rack and cables
- Engine coolant heater
- Base frame design incorporates an integral fuel tank and anti-vibration isolators
- Flexible fuel connection hoses
- Single bearing, class H alternator
- Industrial exhaust silencer and steel bellows supplied separately (for open sets)
- Static battery charger
- Manual for application and installation

يرايءءءءالا

ENGINE

ءبسنءملا رابءءالا نوء نم روءءلا ءاراءسءكءالا ءءءءملا ءالءالا ءيئءءلا ءافصءومءالا ءءالءءءملا ءف لءءءءالا ءءءءملا ءءءءملا



Fuel-Water Separator Filter

Oil heater

ALTERNATOR

Anti-Condensation Heater

Over sized alternator

Main line circuit breaker

CONTROL SYSTEM

Remote annunciator panel

Remote relay output

Alarm output relays

Remote communication with modem

Earth fault, single set

Charge Ammeter

TRANSFER SWITCH

Three or four pole contactor

Three or four pole motor operated circuit breaker

OTHER ACCESSORIES

Main Fuel Tank

Automatic or manual fuel filling system

Manual oil drain pump

Electrical oil drain pump

Residential silencer

Enclosure: weater protective or sound attenuated

Duct adapter (on radiator)

Inlet and outlet motorised louvers

Inlet and outlet acoustic baffles

Trailer

Tool kit for maintenance

Supplied with oil and coolant - 30 °C

Battery isolating switch

تاداهشلا

- TS ISO 8528
- TS ISO 9001-2008
- CE
- SZUTEST
- 2000/14/EC

قېسىملا رابخاللا نود نم روصوللا و تاراوسىنكئاللا و تاداعمللا و ناولاللا و ئىنفللا تافصراوملا و تالاييئوملا و فليديعتلا قوچ و لىع چىتنملا ظفاجي.